

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

Predmet nabave: Naftni derivati

Evidencijski broj nabave: 137/2025 V

Naručitelj: PLOVPUT d.o.o.; Obala Lazareta 1, HR-21000 Split

U nastavku su navedene tehničke specifikacije za tražena goriva. Ponuditelj je dužan isporučiti goriva koja su kvalitetom sukladna ili bolja od traženih karakteristika.

GRUPA 1 – NAFTNI DERIVATI ZA PLOVILA I VOZILA

1. DIZELSKO GORIVO EURODIZEL BS:

Bezsumpno dizelsko gorivo, koje po svim zahtjevima kvalitete i primjenskim svojstvima odgovara važećoj europskoj normi EN 590 i prvenstveno je namijenjeno za vozila koja imaju visoko učinkovite sustave – katalitičke konvertere za smanjenje štetnih sastojaka u ispušnim plinovima. Takva vozila pri homologaciji u Europi moraju zadovoljiti zahtjeve EURO V. Sadržaj ukupnog sumpora iznosi do 10 mg/kg, dodatkom namjenskih aditiva osigurava se zahtijevana mazivost. Vrijednost cetanskog broja je najmanje 51.

2. BENZIN EUROSUPER BS 95

Bezsumpni bezolovni motorni benzin koji po svim zahtjevima kvalitete i primjenskim svojstvima odgovara istoj vrsti benzina u EU, sukladan je zahtjevima važeće europske norme EN 228. Sadržaj sumpora je do 10 mg/kg. Osigurava punu učinkovitost najsuvremenijih sustava za obradu ispušnih plinova ugrađenih u vozila u svrhu smanjenja štetnih sastojaka u ispušnim plinovima. Gorivo je prvenstveno namijenjeno vozilima koja imaju najmodernije visokoučinkovite sustave za obradu ispušnih plinova, koji prilikom homologacije moraju zadovoljiti zahtjeve EURO V ili za koja je u uputama proizvođača izričito navedeno da koriste gorivo sukladno europskoj normi EN 228.

3. DIZELSKO GORIVO EURODIZEL BS PLAVI

Bezsumpno dizelsko gorivo obojano plavom bojom, koje po svim zahtjevima kvalitete i primjenskim svojstvima odgovara važećoj europskoj normi EN 590 i prvenstveno je namijenjeno za vozila koja imaju visoko učinkovite sustave – katalitičke konvertere za smanjenje štetnih sastojaka u ispušnim plinovima. Takva vozila pri homologaciji u Europi

moraju zadovoljiti zahtjeve EURO V. Sadržaj ukupnog sumpora iznosi do 10 mg/kg, dodatkom namjenskih aditiva osigurava se zahtijevana mazivost. Vrijednost cetanskog broja je najmanje 51.